



ANLY RELAY













线圈资料

AC				DC			
额定电压 (V 50/60Hz)	阻抗值 (Ω DC)	最大动作电压 (V)	最小释放电压 (V)	额定电压 (VDC)	阻抗值 (Ω DC)	最大动作电压 (V)	最小释放电压 (V)
6	10	4.8	1.8	6	40	4.5	0.6
12	45	9.6	3.6	12	160	9.0	1.2
24	160	19.2	7.2	24	650	18.0	2.4
48	670	38.4	14.4	48	2,600	36.0	4.8
110/120	3,900	88.0	33.0	110/120	11,000	82.5	11.0
220/240	16,000	176.0	66.0				

产品基本资料

绝缘阻抗	在500 VDC时，1,500 M Ω 以上
击穿电压	750 Vrms, 50/60 Hz 在接点间, 1,500 Vrms, 50/60Hz 在接点与外壳间
接点材质	银镉合金
接点阻抗	100 m Ω 以下(初始值)
线圈资料	请参考上表(在 25 $^{\circ}$ C)
最大允许电压	额定电压的110%
最小释放电压	额定电压的10%(DC), 额定电压的30%(AC)
动作时间	15 msec 以下
释放时间	15 msec 以下
温度范围	-40 $^{\circ}$ C~+60 $^{\circ}$ C
使用寿命	机械-最少10,000,000 次(在 1,800 次/小时) 电气-最少 100,000 次(在 1,800 次/小时)

	AHC2NT	AHC4NT	AHL2NT
型式			
接线图			
尺寸:长×宽×高(mm)	28 × 21.5 × 35	28 × 21.5 × 35	28 × 21.5 × 35
接点型式	2PDT	4PDT	2PDT
接点容量	电阻性负载(Cos φ=1)	AC 240V/DC 24V 10A	AC 240V/DC 24V 5A
	电感性负载(Cos φ=0.4)	AC 240V 5A	AC 240V 3A
线圈电压	DC(V) 6, 12, 24, 48, 100/110 AC(V) 6, 12, 24, 48, 100/110, 220/240		
消耗功率	AC 1.2VA DC 0.9~1.1W	AC 1.2VA DC 0.9~1.1W	AC 1.2VA DC 0.9~1.1W
绝缘阻抗	DC 500V 100MΩ以上	DC 500V 100MΩ以上	DC 500V 100MΩ以上
重量	37g	37g	37g
符合安规	TUV	TUV	TUV
尺寸(mm)			
适用底座	PYF-08AE	PYF-14AE	PTF-08AE
固定钩	PYC-A1		
			

安良科技(无锡)有限公司

<http://www.anly.com.tw>

台北总公司: 新北市新庄区福寿街202巷19号
 TEL: +886-2-2996-3202 FAX: +886-2-2996-2017
 台中分公司: 台中市北区进化路351巷6号
 TEL: +886-4-2360-0434 FAX: +886-4-2360-0414
 高雄分公司: 高雄市苓雅区四维三路89之1号
 TEL: +886-7-331-6490 FAX: +886-7-334-6419
 香港分公司: 香港九龙太子道141号长荣大厦13字楼K座
 TEL: +852-2397-2505 FAX: +852-2397-6080
 无锡分公司: 无锡市新吴区展鸿路28号1号地块A栋2楼
 TEL: +86-510-85304801~3

马来西亚分公司: NO.1, JALAN 6/89B, KAWASAN
 PERINDUSTRIAN TRISEGI, BATU 31/2 OFF
 JALAN SUNGAI BESI, 57100
 KUALA LUMPUR, MALAYSIA
 TEL: +60-3-7983-5758 FAX: +60-3-7981-5052
 印尼分公司: JL. PANGERAN JAYAKARTA 117/B9,
 JAKARTA PUSAT, 10730 INDONESIA
 TEL: +62-21-624-8436 FAX: +62-21-626-1228